

## Ringschraube starr RS-M14

Artikel-Nr: 56403



Hochfeste 8-Eck-Ringschraube.

- **Deutlich höhere Tragfähigkeit** (gegenüber DIN 580) bei senkrechter Belastung.
- **Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum** (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen**
- Schnelle und einfache Montage.
- Gemäß den Prüfgrundsätzen der DGUV GS-OA-15-04 dienen Ringschrauben mit steifer Öse als Montagehilfe, z.B. an Motoren und Getrieben. Für die Benutzung der hochfesten RUD-RS-Ringschraube liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft vor.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Ringschraube starr RS-M14

Artikel-Nr: 56403



|                        |         |          |
|------------------------|---------|----------|
| <b>B</b>               | 15 mm   | 19/32"   |
| <b>C</b>               | 14 mm   | 9/16"    |
| <b>D</b>               | 35 mm   | 1-3/8"   |
| <b>E</b>               | 35 mm   | 1-3/8"   |
| <b>M</b>               | M14 mm  | M14      |
| <b>Gewicht</b>         | 0.29 kg | 0.66 lbs |
| <b>Nennttragf. WLL</b> | 750 kg  | 1650 lbs |
| <b>T</b>               | 48 mm   | 1-7/8"   |
| <b>A</b>               | 21 mm   | 13/16"   |