

Ringschraube starr RS-M30

Artikel-Nr: 56409



Hochfeste 8-Eck-Ringschraube.

- **Deutlich höhere Tragfähigkeit** (gegenüber DIN 580) bei senkrechter Belastung.
- **Großes Gewinde-/Tragfähigkeitsspektrum** (M6-M48, 0,1 t – 8 t).
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen**
- Schnelle und einfache Montage.
- Gemäß den Prüfgrundsätzen der DGUV GS-OA-15-04 dienen Ringschrauben mit steifer Öse als Montagehilfe, z.B. an Motoren und Getrieben. Für die Benutzung der hochfesten RUD-RS-Ringschraube liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft vor.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Ringschraube starr RS-M30

Artikel-Nr: 56409



Gewicht	1.62 kg	3.57 lbs
Nenntragf. WLL	3000 kg	6610 lbs
T	85 mm	3-11/32"
A	45 mm	1-25/32"
B	26 mm	1"
C	24 mm	15/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	60 mm	2-3/8"
M	M30 mm	M30