

# ACP-TURNADO OCEANSTAR

Der erste DNV-zertifizierte



## Produktmerkmale:

- Nach DNV-ST-0377 und DNV-ST-0378 zertifiziert
- Zugelassen für den Unterwassereinsatz
- Zinklamellenbeschichtung für maximale Korrosionsbeständigkeit
- 720 h Salzsprühtestbeständigkeit
- Festigkeitsklasse der Schrauben 10.9
- Max. Härte 38 HRC
- Tragfähigkeitskennzeichnung mit Sicherheitsfaktor 4:1 und 5:1.
- Erfüllt die Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B30.26.

## ACP-TURNADO OCEANSTAR-0,5t-M8

| WLL<br>[kg] | T<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | I<br>[mm] | K<br>[mm] | L<br>[mm] | M  | N<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------------|-------------|
| 500         | 83        | 11        | 10,5      | 38        | 30        | 12        | 28        | 45        | 13        | 58        | 40        | M8 | 5         | 0,36            | 7912061     |

