

# ACP-TURNADO OCEANSTAR

Der erste DNV-zertifizierte



## Produktmerkmale:

- Nach DNV-ST-0377 und DNV-ST-0378 zertifiziert
- Zugelassen für den Unterwassereinsatz
- Zinklamellenbeschichtung für maximale Korrosionsbeständigkeit
- 720 h Salzsprühnebelbeständigkeit
- Festigkeitsklasse der Schrauben 10.9
- Max. Härte 38 HRC
- Tragfähigkeitskennzeichnung mit Sicherheitsfaktor 4:1 und 5:1.
- Erfüllt die Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B30.26.

## ACP-TURNADO OCEANSTAR-8t-M30

| WLL<br>[kg] | T<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | H<br>[mm] | I<br>[mm] | K<br>[mm] | L<br>[mm] | M   | N<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------|-------------|
| 8.000       | 183       | 29        | 27        | 76        | 75        | 41,5      | 68,5      | 129       | 46        | 148       | 110       | M30 | 17        | 5,7             | 7909319     |

