

KITO

Elektrokettenzug ED Baureihe

Bis 480 kg



Der Schnelle
Kompakt, leicht
und zuverlässig,
sofort einsetzbar

- > Getriebegehäuse aus Aluminium
- > Witterungs- und rostbeständig
- > Erhöhte Sicherheit durch Hubendschalter
- > Eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten
- > Zylinderhandgriffsteuerung (EDC) mit Poti zur Anpassung der Geschwindigkeit

Made in Japan!



Quelle: Sea Life Hannover

www.kito.net

Kito Europe GmbH
 Heerdter Lohweg 93
 D-40549 Düsseldorf
 Tel. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0
 Fax + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59
 info@kito.net
 www.kito.net

Tragfähigkeiten von 60 kg - 480 kg
 480 kg Tragfähigkeit mit doppeltem
 Kettenfall als Umbausatz erhältlich

**Mechanische
 Hochleistungsbremse
 mit Rutschkupplung**

**Hohe Geschwindigkeit,
 max. 20,1 m/min**
 Geschwindigkeitsanpassung
 über Poti im Steuerschalter

Vernickelte Lastkette
 Lastkettendurchmesser
 4,0 x 12,0 mm,
 Güteklasse G 80 (DAT) ,
 Norm EN 818-7



KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original



Rollfahrwerk TSP



Haspelfahrwerk TSG



Mini Fahrwerk TMH



Abnehmbarer Haken für EDC

Option:

Universal-Fahrwerke der TS-Baureihe

Standardhub: 3 m bei ED, 1,8 m bei EDC

Technische Daten	ED06S	ED06ST	ED10S	ED10ST	ED16S	ED16ST	ED18S	ED18ST	ED24S
Typ									
Nennlast, kg	60	60	100	100	160	160	180	180	240
Strangzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Einschaltdauer, % ED	30	30	30	30	30	30	20	20	30
FEM-Gruppe	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Hubgeschwindigkeit, m/min	20,1	20,1/4,0	12,5	12,5/3,0	19,2	19,2/4,0	7,7	7,7/3,0	12,9
Eigengewicht, kg	11,5	12	11,5	12	15,5	16	11,5	12	15,5
Bauhöhe C, mm	315	315	315	315	330	330	315	315	330

Typ	ED24ST	ED48S	ED48ST	Typ	EDC06SD	EDC10SD	EDC16SD	EDC18SD	EDC24SD
Nennlast, kg	240	480	480	Nennlast, kg	60	100	160	180	240
Strangzahl	1	2	2	Standardhub, m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Einschaltdauer, % ED	30	30	30	Einschaltdauer, % ED	30	30	30	20	30
FEM-Gruppe	1Am	1Am	1Am	FEM-Gruppe	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Hubgeschwindigkeit	12,9/3,0	6,4	6,4/2,0	Hubgeschwindigkeit	20,1/4,0	12,5/3,0	19,2/4,0	7,7/3,0	12,9/3,0
Eigengewicht, kg	16	21	21	Eigengewicht, kg	14,5	14,5	18,5	14,5	18,5
Bauhöhe C, mm	330	520	520	Bauhöhe C, mm	945	945	960	945	960

Haftungsausschluss
 KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.
 Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.
 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Kontakt
 Kito Europe GmbH / Heerdter Lohweg 93 / D-40549 Düsseldorf
 Tel. +49 (0) 211 / 52 80 09 - 0 / Fax +49 (0) 211 / 52 80 09 - 59
 info@kito.net / www.kito.net