

TSZ Schraubklemme für dreidimensionale Zugrichtungen

Tragfähigkeit 500 - 7.500 kg



Die Schraubklemme TSZ ist in allen Zugrichtungen belastbar. Sie bietet viele Einsatzmöglichkeiten im Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen usw.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).



INFO

Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.




Technische Daten TSZ

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TSZ 0,5	N51502410	500	0 - 28	2,3
TSZ 1,5	N51502411	1.500	0 - 35	5,6
TSZ 3,0	N51502412	3.000	0 - 35	8,8
TSZ 5,0	N51502413	5.000	0 - 40	16,2
TSZ 7,5	N51502414	7.500	0 - 40	20,9

Abmessungen TSZ

Modell	TSZ 0,5	TSZ 1,5	TSZ 3,0	TSZ 5,0	TSZ 7,5
A, mm	28	35	35	40	40
B, mm	43	60	67	85	92
C, mm	45	55	65	75	75
D, mm	125	158	195	230	240
E, mm	72	93	114	133	143
F, mm	83	99	120	150	162
Ø G, mm	26	35	46	55	65
H, mm	16	24	34	40	50
I, mm	12	16	17	18	23
J, mm	35	50	60	75	80



Funktionsskizze Palle