



HF...DM

Plattformwagen, verfahrbar
mit Doppel-Vertikalschere und
- manueller Hydraulik

HF...DE

- Elektrohydraulikaggregat

Tragfähigkeit 125 - 800 kg,
Plattformhöhe max. 1.900 mm

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremse an der Lenkrolle.
- Entspricht DIN EN 1570-1 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten HF/DM

Modell	HF 012-142 DM	HF 045-155 DM	HF 050-190 DM	HF 080-190 DM
Art.-Nr.	N24701142	N24704155	N24705190	N24708190
Tragfähigkeit, kg	125	450	500	800
Platförmhöhe max. h_2 , mm	1.420	1.550	1.900	1.900
Platförmhöhe min. h_1 , mm	430	295	490	490
Hub h_3 , mm	990	1.255	1.410	1.410
Gesamtlänge l_1 , mm	1.090	1.350	1.650	1.650
Gesamtbreite b_1 , mm	500	665	860	860
Platförmlänge l , mm	840	1.030	1.350	1.350
Platförmbreite b_1 , mm	500	610	840	840
Bereifung ¹	PUR	PUR	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	19	71	80	160
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	100	143	306	315

¹ PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

Technische Daten HF/DE

Modell	HF 012-142 DE	HF 045-155 DE	HF 050-190 DE	HF 080-190 DE
Art.-Nr.	N24801142	N24804155	N24805190	N24808190
Tragfähigkeit, kg	125	450	500	800
Platförmhöhe max. h_2 , mm	1.420	1.550	1.900	1.900
Platförmhöhe min. h_1 , mm	430	295	490	490
Hub h_3 , mm	990	1.255	1.410	1.410
Gesamtlänge l_1 , mm	1.090	1.350	1.650	1.650
Gesamtbreite b_1 , mm	500	665	860	860
Platförmlänge l , mm	840	1.030	1.350	1.350
Platförmbreite b_1 , mm	500	610	840	840
Bereifung ¹	PUR	PUR	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	147	190	352	363

¹ PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

