

für Firma.: SpanSet-secutex GmbH

1 Beschreibung der Reibpartner

1.1 Auflagefläche

- 1.1.1 Art : MULTIPLEX Platten mit secuGrip-90 Beschichtung
- 1.1.2 Typ : secuGrip-90
- 1.1.3 Zustand : neu



Abbildung 1

1.2 Ladegut:

- 1.2.1 Art : Europool-Palette
- 1.2.2 Abmessungen [cm] : 80 x 120
- 1.2.3 Masse des Ladeguts [kg] : 1026
- 1.2.4 Kontaktfläche (bei Verwendung von RHM) [cm²] : ---



Abbildung 2

2 Prüfbedingungen

- 2.1 Umgebungstemperatur : 23 [°C]
- 2.2 Ort und Datum der Prüfung : DEKRA Automobil Test Center Klettwitz, 24.08 - 12.09.2016

3 Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte

Anordnung Auflagefläche	Anordnung Ladegut	siehe Foto	Ergebnis μ
längs	längs	Abbildung 1	0,74
quer	quer	Abbildung 2	0,74



Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling
 Fachspezialist

Klettwitz, 20.09.2016
 Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.

für Firma.: SpanSet-secutex GmbH

1 Beschreibung der Reibpartner

1.1 Auflagefläche:

- 1.1.1 Art : MULTIPLEX Platten mit secuGrip-90 Beschichtung
- 1.1.2 Typ : secuGrip-90
- 1.1.3 Zustand : neu

1.2 Ladegut

- 1.2.1 Art : Europool-Gitterbox (EPAL)
- 1.2.2 Abmessungen [cm] : 80 x 120
- 1.2.3 Masse des Ladeguts : 1109 [kg]
- 1.2.4 Kontaktfläche (bei Verwendung von RHM)[cm²] : ---



Abbildung 1

2 Prüfbedingungen

- 2.1 Umgebungstemperatur : 23 [°C]
- 2.2 Ort und Datum der Prüfung : DEKRA Automobil Test Center Klettwitz, 24.08 - 12.09.2016



Abbildung 2

3 Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte

Anordnung Auflagefläche	Anordnung Ladegut	siehe Foto	Ergebnis μ
längs	längs	Abbildung 1	0,69
quer	quer	Abbildung 2	0,65



Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling
 Fachspezialist

Klettwitz, 20.09.2016
 Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.