

PSA-STARPOINT VRS M12 mit Sonder-Länge


Artikel-Nr: 8600400



- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Sie entsprechen einem „Ankerpunkt“ gemäß der europ. Verordnung 2016/425** und der DIN 795:2012-10 bzw. DIN CEN /TS 16415:2013-4 und sind mit CE und der tragenden Personenzahl (= 1 oder 2 Personen) gekennzeichnet.
- **Geprüft von einer notifizierten Stelle der DGUV** (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) und zertifiziert: DGUV-Test-Zertifikat Nr. PS17060031, PS17060032 und PS17060033 mit dem Nachweis der in OSHA 1926.502: 2001/01 Absatz (d)(15) und DIN EN 50308:2005/03 Abschnitt 4.5 für Anschlagpunkte geforderten Kräfte.
- **Nicht demontierbare Spezialschraube** (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden).
- Lieferbar als: – Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Sicherungsvorgang ausreichend.
- Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

PSA-STARPOINT VRS M12 mit Sonder-Länge

Artikel-Nr: 8600400



T	42 mm	1-21/32"
B	13 mm	9/16"
C	10 mm	15/32"
D	30 mm	1-3/16"
E	30 mm	1-3/16"
G	34 mm	1-11/32"
I	19,8 mm	3/4"
K	56 mm	2-3/16"
L	19-150 mm	18-150
M	M12 mm	M12
N	8 mm	5/16"